

400-470 兆无线电通讯设备配件供应商供货要求

一、供货要求

为保证产品的合法来源和售后服务质量，供应商供货要求如下：

- 1、所有供货商品必须是未经拆封的原厂包装、原装正品。
- 2、供应商所供商品必须兼容现有 400 兆对讲机，且供货后需进行安装调试，否则供应商应更换设备直至所供设备可以正常使用。如更换三次仍无法正常兼容设备者，则供应商无条件退货，合作终止。
- 3、报价须包含相关所有费用，不得中标后再议价，需免费送货上门以及进行设备安装调试。因所供产品无法正常兼容现有设备所产生的**所有退换货相关费用**（含更换设备的差价、安装调试费、运输费、人工费等），**均由设备供应商承担**。
- 4、本项目所购所有配件均需包含一年标准保修。

二、设备清单

2.1 400 兆手持对讲机座充、耳机购买清单

设备名称	品牌	数量
400 兆手持对讲机 座充	海能达 对讲机型号：PD780	25 个
400 兆手持对讲机 天线	海能达 对讲机型号：PD780	10 根
400 兆手持对讲机 电池	海能达 对讲机型号：PD780	63 块
合计（以上报价须提供增值税专用发票）		

三、设备参数:

3.1 400兆对讲机座充设备参数 (含充电器及充电线)

可充电电池类型	锂离子、锂聚合物及镍氢/镍镉电池
充电方式	镍氢/镍镉电池——修复、预充、恒流、涓流充电 锂电——修复、预充、恒流、恒压充电
可适配机型	PD700,PD780,PT580H
输入	12VDC 1A
充电电流	1000mA
工作温度	0~40℃

3.2 400兆手持对讲机电池参数

标称容量	2000mAh	标准电压	7.4V
工作时间 (5/5/90)	模拟: > 10.5h; 数字: > 14h; (仅供参考, 不同频率和不同机型使用时间会有差异)	外形尺寸	106.4*56.3*18.4(mm)
重量	约115.0g	工作温度	0~45℃(充电) / -20~60℃(放电)
贮存温度	一个月 -20~60℃ / 三个月 -20~45℃ / 一年 -20~25℃	电池循环寿命	500次
防护等级	IP67		

3.3 400兆手持对讲机天线

满足现有 400兆设备 UHF:400-470MHz 正常发射接收