

东、西指廊商旅休息区监控系统采购需求						
序号	项目名称	规格/品牌	型号及参数要求	数量	单位	备注
1	可复位隐蔽报警开关		符合系统要求	2	套	
2	无线开关量模块	海控科技		2	套	
3	拾音器	快鱼	N706HNIP	2	套	
4	拾音器电源	快鱼	AMP221HNIP	2	套	
5	网络高清枪机		传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）40m（暖光视频监控距离）6m（人脸检测距离）；补光灯：4颗（红外灯）;4颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8；视场角：水平：115°～47°；垂直：62°～27°；对角：137°～54°；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车系、车标属性支持非机动车抓拍，支持车上人数、头盔属性； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持；AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB； 音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；	6	台	不含支架
6	8T企业级硬盘		专为安防存储定制的配套IoT硬盘； 单硬盘容量：8TB； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB； 硬盘接口：SATA； 硬盘级别：企业级； 硬盘磁记录：CMR	3	块	
7	报警主机8路	海康威视	DS-29A08-BN	1	台	

1、确认中选后，供应商须在5个工作日内进行供货。2、验收合格后，收到供应商开具全额增值税专用发票后60个工作日全额付款。

我司可满足以上需求：
(加盖公章)